


36519 TAVO LED DL 24W-NW

Downlight

5905339365194

IP
44/20



Kanlux TAVO LED rappresenta una nuova famiglia di faretti da incasso. Sono disponibili in due forme (tonda e quadrata) e ben 5 diverse potenze - da 5W a 24W. I Kanlux TAVO sono caratterizzati da un design minimalista e "nordico". Ulteriori vantaggi sono un grado IP44 / 20, nonché la possibilità di montaggio a superficie dei modelli 12W e 18W attraverso l'utilizzo delle apposite cornici Kanlux TAVO FRAME.

TIPO DI SORGENTE LUMINOSA:

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete: MLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lunghezza [mm]: 225

Larghezza [mm]: 225

Altezza [mm]: 26

Foro di montaggio [mm]: 195x195

LED integrati: si

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 24

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Materiale del corpo: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Modulo a LED: 276D-48*3 V1.0

36519 TAVO LED DL 24W-NW

Downlight



Flusso luminoso [lm] : 2600

Tonalità della luce : bianco

Durata [h] : 25000

Numero di cicli accensione/spegnimento : ≥ 15000

Angolo di illuminazione [°] : 120

Temperatura esercizio [°C] : 5÷25

Tipo di allacciamento : estremità libere dei conduttori

Lunghezza del cavo [mt] : 0.1

Grado IP : 44/20

Kształt : quadrato

Informazioni supplementari : Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari : Prodotto contenitore (CP)

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

Efficienza [lm/W] : 108

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h) :
24

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) : D

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : 3600

Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm] : in sfera (360°)

Temperatura di colore [K] : 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Potenza della lampadina in modalità accesa [W] : 24

Altezza della lampadina [mm] : 168

Larghezza della lampadina [mm] : 178

Profondità della lampadina [mm] : 6

Indice di resa cromatica : 80

Coordinate cromatiche (x) : 0,38

Coordinate cromatiche (y) : 0,38

Dichiarazione di potenza equivalente [W] : 207

Valore dell'indice di resa cromatica R9 : 0

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Fattore di sfasamento (cos ϕ 1) : 0,9


36519 TAVO LED DL 24W-NW

Downlight

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile
Metrica dello sfarfallio (Pst LM): 1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM): 0,4

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo
Tipo di confezionamento : 40
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 40
Peso unitario netto [g] : 300
Grammatura [g] : 413
Peso unitario lordo [g] : 384
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 3.7
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 24.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 22.5
Peso della scatola di cartone [Kg] : 16.52
Larghezza della scatola di cartone [cm] : 39.5
Altezza della scatola di cartone [cm] : 47.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 50.5
Volume della scatola di cartone [m³] : 0.094751




36519 TAVO LED DL 24W-NW

Downlight

KANLUX S.A. (kat 36519) TAVO LED DL 24W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36519) TAVO LED DL 24W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DL 24W-NW



36519 TAVO LED DL 24W-NW

Downlight

ACCESSORI

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

