

Kanlux



EAN: 5905339365354

Downlight
KANLUX 36535 TAVO LED DL 9W CCT

CCT **IP**
44/20



Data di emissione: 14.09.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	9
Flusso luminoso [lm]	880 (WW) / 930 (NW) / 930 (CW)
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Angolo di illuminazione [°]	105
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	25000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥15000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	44/20
Compatibile con dimmer	non
Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante	si
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	26
Larghezza [mm]	120
Lunghezza [mm]	120
Lunghezza del cavo [mt]	0,1
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nel soffitto
Tipo di allacciamento	estremità libere dei conduttori



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	plastica
Diffusore	plastica
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Potenza modalita' stand-by (Psb)	0
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Metrica dello sfarfallio (Pst LM)	1,0
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	0,4
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

Data di emissione: 14.09.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Numero di pezzi in un imballaggio	100
Peso unitario netto [g]	88
Grammatura [g]	143.1
Peso unitario lordo [g]	140
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	14.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	12.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	14.31
Larghezza della scatola di cartone [cm]	38.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	27
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	73
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.075884