

37021 HRD-LL-NW-B-NT

Plafoniera LED lineare

5905339370211



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

- Colore:** nero
Luogo di montaggio: montaggio a soffitto
Luogo d'uso: all'interno
Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m
Compatibile con dimmer: DALI
Direzione dell'illuminazione: fondo
Lunghezza [mm]: 850
Larghezza [mm]: 43
Altezza [mm]: 65
LED integrati: si
Tensione nominale [V]: 220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Potenza massima [W]: 23
Grado di protezione contro le scosse elettriche : I
Diffusore: plastica
Tipo di spia: LED SMD
Flusso luminoso [lm]: 2800
Tonalità della luce: bianco
Durata [h]: 50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10
Numero di cicli accensione/spengimento: ≥ 30000
Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60
Temperatura esercizio [°C]: 5÷25
Tipo di paralume: raster
Materiale del corpo: metallo, plastica
Tipo di allacciamento: morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,5÷2,5
Grado IP: 20
UGR: <15

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

- Temperatura di colore [K]:** 4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam: ≤ 6
Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

- Unità di misura:** pezzo
Tipo di confezionamento: 1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 1
Peso unitario netto [g]: 1570

37021 HRD-LL-NW-B-NT

Plafoniera LED lineare



Grammatura [g]: 1970

Peso della scatola di cartone [Kg]: 1.97

