

## 37109 HR-SH-WW-W-RM

Plafoniera LED lineare

5905339371096



HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux.

La forma minimalista ed elegante ne caratterizza lo stile.

Queste soluzioni trovano ampio impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto come illuminazione principale quanto come illuminazione complementare.

I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilità di installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa, oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici specifici. Inoltre godono di una garanzia di 5 anni.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Colore:** bianco

**Luogo di montaggio:** per binario

**Luogo d'uso:** all'interno

**Distanza minima dall'oggetto illuminata:** 0,5m

**Compatibile con dimmer:** non

**Direzione dell'illuminazione:** fondo

**Lunghezza [mm]:** 290

**Larghezza [mm]:** 43

**Altezza [mm]:** 89

**LED integrati:** sì

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 14

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Diffusore:** plastica

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 1650

**Tonalità della luce:** Bianco caldo

**Durata [h]:** 50000

**Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10

**Numero di cicli accensione/spegnimento:** ≥30000

**Angolo di illuminazione [°]:** X60/Y60

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di paralume:** raster


**Materiale del corpo:** metallo, plastica

**Grado IP:** 20

**UGR:** <18

**37109 HR-SH-WW-W-RM**

Plafoniera LED lineare

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:**

Temperatura di colore [K] : 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :  $\leq 6$ 

Indice di resa cromatica : 80

**DATI LOGISTICI:**

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 480

Grammatura [g] : 700

Peso della scatola di cartone [Kg] : 0.7

KANLUX S.A. (kat 37109) HR-SH-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37109) HR-SH-WW-W-RM  
Lampy: 1 x HR-SH-WW-W