


37111 HR-MH-WW-W-RM

Plafoniera LED lineare

5905339371119



HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux.

La forma minimalista ed elegante caratterizza lo stile. Queste soluzioni trovano ampio impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto come illuminazione principale quanto come illuminazione complementare .

I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilità di installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa, oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici specifici. Inoltre godono di una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 570

Larghezza [mm]: 43

Altezza [mm]: 89

LED integrati: sì

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 28

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 3300

Tonalità della luce : Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster


Materiale del corpo: metallo, plastica

Grado IP: 20

UGR: <18

37111 HR-MH-WW-W-RM

Plafoniera LED lineare

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:**

Temperatura di colore [K] : 3000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : ≤6

Indice di resa cromatica : 80

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 820

Grammatura [g]: 1040

Peso della scatola di cartone [Kg] : 1.04

KANLUX S.A. (kat 37111) HR-MH-WW-W-RM / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37111) HR-MH-WW-W-RM
Lampy: 1 x HR-MH-WW-W

