

37113 HR-LM-WW-W-RM

Plafoniera LED lineare

5905339371133



HIERRO è una famiglia di lampade prodotte nello stabilimento Polacco della Kanlux.

La forma minimalista ed elegante ne caratterizza lo stile.

Queste soluzioni trovano ampio impiego in uffici moderni, negozi, loft tanto come illuminazione principale quanto come illuminazione complementare.

I grandi vantaggi degli apparecchi HIERRO includono: un'ampia gamma di sistemi di controllo diverse possibilità di installazione, un basso indice UGR, un'alta efficienza luminosa, oltre alla possibilità di adattarsi a progetti illuminotecnici specifici. Inoltre godono di una garanzia di 5 anni.

PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per binario

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminata: 0,5m

Compatibile con dimmer: non

Direzione dell'illuminazione: fondo

Lunghezza [mm]: 850

Larghezza [mm]: 43

Altezza [mm]: 89

LED integrati: sì

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 32

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II

Diffusore: plastica

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 4000

Tonalità della luce: Bianco caldo

Durata [h]: 50000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L90B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Angolo di illuminazione [°]: X60/Y60

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Tipo di paralume: raster


Materiale del corpo: metallo, plastica

Grado IP: 20

UGR: <17

37113 HR-LM-WW-W-RM

Plafoniera LED lineare

**PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:****Temperatura di colore [K] :** 3000**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** ≤ 6 **Indice di resa cromatica :** 80**DATI LOGISTICI:****Unità di misura :** pezzo**Tipo di confezionamento :** 1**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1**Numero di pezzi in un imballaggio :** 1**Peso unitario netto [g] :** 1130**Grammatura [g] :** 1550**Peso della scatola di cartone [Kg] :** 1.55KANLUX S.A. (kat 37113) HR-LM-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37113) HR-LM-WW-W-RM
Lampy: 1 x HR-LM-WW-W