

## 37183 OS-H8D-WW-RX-W-P1

Oprawa LED podtynkowa

5905339371836



### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

- Colore:** bianco
- Luogo di montaggio:** per montaggio a incasso nel soffitto
- Luogo d'uso:** all'interno
- Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m
- Compatibile con dimmer:** non
- Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante:** si
- Lunghezza [mm]:** 595
- Larghezza [mm]:** 595
- Altezza [mm]:** 41
- LED integrati:** si
- Tensione nominale [V]:** 220-240 AC
- Frequenza nominale [Hz]:** 50
- Potenza massima [W]:** 47
- Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I
- Diffusore:** plastica
- Tipo di spia:** LED SMD
- Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm] :** 5950
- Tonalità della luce:** Bianco caldo
- Durata [h]:** 50000
- Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso:** L90B10
- Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 30000$
- Angolo di illuminazione [°]:** 80
- Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25
- Tipo di paralume:** raster
- Materiale del corpo:** metallo
- Tipo di allacciamento:** morsettieria autobloccante
- Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5
- Tempo di riscaldamento della lampada [s] :**  $\leq 1$
- Tempo di accensione della lampada [s] :**  $\leq 0,5$
- Grado IP:** 20
- Informazioni supplementari:** Prodotto contenitore (CP)

### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

- Temperatura di colore [K]:** 3000
- Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :**  $\leq 3$
- Indice di resa cromatica :** 80

### DATI LOGISTICI:

- Unità di misura:** pezzo
- Tipo di confezionamento:** 1

## 37183 OS-H8D-WW-RX-W-P1

Oprawa LED podtynkowa



Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1  
Numero di pezzi in un imballaggio : 1

KANLUX S.A. (kat 37183) OS-H8D-WW-RX-W-P1 / Krzywa rozsyłu światła  
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37183) OS-H8D-WW-RX-W-P1  
Lampy: 4 x OS-H8D-WW

