


38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339382573



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 415 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale [A]: 400

Categoria d'uso: A

Luogo di montaggio: Supporto di montaggio

Grado IP: 20

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu : 65kA

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics : 50kA

Lunghezza [mm]: 184

Larghezza [mm]: 148

Altezza [mm]: 257

Tipo di allacciamento: Morsettiera

Tipo di comando: mechaniczne

Tensione nominale di impiego Ue [V] : 380/400/415

Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 1000

Tensione nominale di tenuta a impulso Uimp [V] : 8000
numero di poli : 3+N

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 2

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 2

Peso unitario netto [g] : 6365

Grammatura [g] : 6850

Peso unitario lordo [g] : 6585

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 27.5

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 21.5

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 17

Peso della scatola di cartone [Kg] : 13.7

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 30

Altezza della scatola di cartone [cm] : 20

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 44.5

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.0267

38257 KMCCB-RT-400A-4P

MCCB molded case circuit breaker

