

38733 KRD10-4/100/30-AC

Interruttore differenziale, 4P



PARAMETRI DEL PRODOTTO			
Tensione nominale [V]		400 AC	
Frequenza nominale [Hz]		50	
Corrente nominale [A]		100	
Corrente nominale differenziale [mA]		30	
Tipo di protezione differenziale		AC	
Grado IP		20	
Norma		PN-EN 61008-1	
Sezione dei conduttori – rigido [mm²]		max 25	
Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]		max 16	
Moduli		4	
Capacità di accensione nominale [A]		10000	
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]		400	
numero di poli		4	

DIMENSIONI E MONTAGGIO		MATERIALE E COSTRUZIONE	
Altezza [mm]	86	Colore	bianco
Larghezza [mm]	72	Temperatura esercizio [°C]	-25÷40

Data di emissione: 23.02.2026, 08:21

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Lunghezza [mm]	75
Luogo di montaggio	na szynę TH35
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	max 25

LOGISTICA	
Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	30
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	30
Peso unitario netto [g]	400
Grammatura [g]	464.67
Peso unitario lordo [g]	424
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Peso della scatola di cartone [Kg]	13.9401
Larghezza della scatola di cartone [cm]	27
Altezza della scatola di cartone [cm]	19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	47
Volume della scatola di cartone [m³]	0.024111