

38737 KRD10-4/25/30-AC

Interruttore differenziale, 4P



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	25
Corrente nominale differenziale [mA]	30
Tipo di protezione differenziale	AC
Grado IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Sezione dei conduttori – rigido [mm ²]	max 25
Sezione dei conduttori – flessibile [mm ²]	max 16
Moduli	4
Capacità di accensione nominale [A]	10000
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]	400
numero di poli	4

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	82
Larghezza [mm]	72

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Temperatura esercizio [°C]	-25÷40

Data di emissione: 23.02.2026, 08:23

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO		LOGISTICA	
Lunghezza [mm]	75	Unità di misura	pezzo
Luogo di montaggio	na szynę TH35	Tipo di confezionamento	30
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	max 25	Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
		Numero di pezzi in un imballaggio	30
		Peso unitario netto [g]	342
		Grammatura [g]	384.67
		Peso unitario lordo [g]	370
		Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
		Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	7.5
		Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
		Peso della scatola di cartone [Kg]	11.5401
		Larghezza della scatola di cartone [cm]	27
		Altezza della scatola di cartone [cm]	19
		Lunghezza della scatola di cartone [cm]	47
		Volume della scatola di cartone [m³]	0.024111