

38745 KRD10-4/63/30-AC

Interruttore differenziale, 4P



PARAMETRI DEL PRODOTTO			
Tensione nominale [V]		400 AC	
Frequenza nominale [Hz]		50	
Corrente nominale [A]		63	
Corrente nominale differenziale [mA]		30	
Tipo di protezione differenziale		AC	
Grado IP		20	
Norma		PN-EN 61008-1	
Sezione dei conduttori – rigido [mm²]		max 25	
Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]		max 16	
Moduli		4	
Capacità di accensione nominale [A]		10000	
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]		400	
numero di poli		4	

DIMENSIONI E MONTAGGIO		MATERIALE E COSTRUZIONE	
Altezza [mm]	82	Colore	bianco
Larghezza [mm]	72	Temperatura esercizio [°C]	-25÷40

DIMENSIONI E MONTAGGIO		LOGISTICA	
Lunghezza [mm]	75	Unità di misura	pezzo
Luogo di montaggio	na szynę TH35	Tipo di confezionamento	30
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	max 25	Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
		Numero di pezzi in un imballaggio	30
		Peso unitario netto [g]	364
		Grammatura [g]	406.67
		Peso unitario lordo [g]	390
		Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
		Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
		Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
		Peso della scatola di cartone [Kg]	12.2001
		Larghezza della scatola di cartone [cm]	27
		Altezza della scatola di cartone [cm]	19
		Lunghezza della scatola di cartone [cm]	47
		Volume della scatola di cartone [m³]	0.024111