

## 39110 SOLN LED CCTDIM W/G

Plafoniera LED

5905339391100



1800K  
SUPER  
WARM



Kanlux SOLN LED CCT DIM sono eleganti plafoniere che combinano funzionalità e carattere decorativo. Dotate della possibilità di regolare il colore della luce (2700K, 4000K, 6500K) e della funzione di regolazione dell'intensità luminosa, consentono di adattare l'illuminazione all'atmosfera e alle esigenze del momento. Grazie all'efficienza luminosa che raggiunge i 1460 lm, questi apparecchi garantiscono un'illuminazione confortevole sia nelle camere da letto che nei salotti. Un ulteriore vantaggio è la modalità Night Light, che fornisce una delicata luce notturna con una temperatura di colore di 3000K, e la modalità Sunset Light, che introduce nell'ambiente una luce morbida e calda ispirata al tramonto. Questa funzione aiuta a rilassarsi dopo una giornata intensa, creando un'atmosfera favorevole al riposo, al relax o alla lettura serale. L'apparecchio ha un diametro di 380 mm e finiture cromatiche delicate (bianco, nero, oro) che rendono SOLN LED una fonte di luce pratica ed elegante.

### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** max 25

**Flusso luminoso [lm]:** max 1460 (4000K)

**Angolo di illuminazione [°]:** 120

**Lampada:** LED

**Tipo di spia:** LED SMD

**LED integrati:** si

**Temperatura di colore [K]:** 2700-6500

**Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam :** 6

**Tonalità della luce :** Bianco caldo, bianco, Bianco freddo

**Indice di resa cromatica :** 90

**Durata [h]:** 20000

**Numero di cicli accensione/spegnimento :** ≥20000

**Colore:** bianco / oro

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso :** all'interno

**Grado IP:** 20


**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Regolazione integrata della luminosità :** si

**Compatibile con dimmer:** non

## 39110 SOLN LED CCTDIM W/G

### Plafoniera LED



**Comando:** telecomando a infrarossi

**Altezza [mm]:** 75

**Diametro [mm]:** 380

**Grado di protezione contro le scosse elettriche :** I

**Diffusore:** plastica

**Materiale del corpo:** metallo

**Funzione luce notturna:** 13W / 460lm / 2700K

**Temperatura esercizio [°C]:** 5÷25

**Tipo di allacciamento:** Morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Kształt:** round

**Sostituibilità della sorgente luminosa LED:** Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

**Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando:** Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

**Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE:**

Prodotto contenitore (CP)

**Contenuto di mercurio:** non

#### PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP):** E

**Moduli (Lampadina led):** 4

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** 600

**Flusso luminoso della lampadina da accesa Φuse [lm]:** in sfera (360°)

**Tecnologia d'illuminazione:** LED

**Non direzionale o direzionale:** NDLS

**A tensione di rete o non a tensione di rete :** NMLS

**Sorgente luminosa connessa (CLS):** non

**Sorgente luminosa a colori variabili:** non

**Sorgente luminosa ad alta luminanza:** non

**Schermo antiriflesso:** non

**Regolabile:** non

#### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 10

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario :** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 10

**Peso unitario netto [g]:** 864

**Grammatura [g]:** 1252

Data di emissione: 15.09.2025, 16:07

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## 39110 SOLN LED CCTDIM W/G

### Plafoniera LED

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 42  
**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 8.5  
**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]** : 42  
**Peso della scatola di cartone [Kg]** : 12.52  
**Larghezza della scatola di cartone [cm]** : 45  
**Altezza della scatola di cartone [cm]** : 45  
**Lunghezza della scatola di cartone [cm]** : 85  
**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]** : 0.172125

Data di emissione: 15.09.2025, 16:07

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com