

39299 PRO-S S 60W-ZH NW

Portalampada a LED

5905339392992



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Potenza massima [W]: 60

Flusso luminoso [lm]: 9120

Efficienza [lm/W]: 152

Angolo di illuminazione [°]: X150/Y125

Temperatura di colore [K]: 4000

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam : 6

Tonalità della luce: bianco

Indice di resa cromatica : 70

Durata [h]: 100000

Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso: L80B10

Numero di cicli accensione/spegnimento: ≥30000

Tipo di spia: LED SMD

Colore: grigio

Luogo di montaggio: palo stradale

Luogo d'uso: all'esterno

Compatibile con dimmer: non

RAL: 9023

Comando: Zhaga

Lunghezza [mm]: 535

Larghezza [mm]: 210

Altezza [mm]: 108

Grado di protezione contro le scosse elettriche : II

Materiale del corpo: alluminio

Vetro: vetro temperato

Temperatura esercizio [°C]: -20÷45

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Tipo di cavo: H05RN-F

Lunghezza del cavo [mt]: 0.4

Sezione tubo [mm²]: 0,75-2,5

Protezione da sovratensione: 10kV

Grado IK: 08


Grado IP: 66

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED

Informazioni supplementari: Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo

39299 PRO-S S 60W-ZH NW

Portalampada a LED



Contenuto di mercurio : non

Contenuto di mercurio nella lampada [mg] : 0

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED:

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): C

Coordinate cromatiche (x): 0,38

Coordinate cromatiche (y): 0,38

Fattore di sopravvivenza : 0,9

Fattore di mantenimento del flusso luminoso : 0,96

Tecnologia d'illuminazione: LED

Non direzionale o direzionale: NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete : NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS): non

Sorgente luminosa a colori variabili: non

Sorgente luminosa ad alta luminanza: non

Schermo antiriflesso: non

Regolabile: non

PARAMETRI PER SORGENTI LUMINOSE LED E OLED A TENSIONE DI RETE:

Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza: non applicabile

DATI LOGISTICI:

Unità di misura : pezzo

Tipo di confezionamento : 1

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario : 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 1

Peso unitario netto [g] : 3168

Grammatura [g] : 3710

Peso unitario lordo [g] : 3718

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 58

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm] : 28

Altezza dell'unità di imballaggio [cm] : 15.5

Peso della scatola di cartone [Kg] : 3.71

Larghezza della scatola di cartone [cm] : 28


Altezza della scatola di cartone [cm] : 15.5

Lunghezza della scatola di cartone [cm] : 58

Volume della scatola di cartone [m³] : 0.025172

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet



KANLUX S.A. (kat 39299) PRO-S S 60W-ZH NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39299) PRO-S S 60W-ZH NW
Lampy: 1 x PRO-S S 60W-ZH NW

