


39344 KMB10-B25/2

Interruttori automatici, 2P

5905339393449



PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]: 50
Corrente nominale [A]: 25
Luogo di montaggio: na szynę TH35
Grado IP: 20
Norma: PN-EN 60898-1
Lunghezza [mm]: 76
Larghezza [mm]: 35
Altezza [mm]: 82
Temperatura esercizio [°C]: -5÷40
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 1÷25
Sezione dei conduttori – rigido [mm²]: max 25
Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]: max 16
Proprietà di rilascio: B
Classe di limitazione energetica: 3
Moduli: 2
Corrente nominale di cortocircuito [A]: 10000
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]: 500
numero di poli: 2
Durata meccanica: 10000
Durata elettrica: 4000

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo
Tipo di confezionamento: 6
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 6
Numero di pezzi in un imballaggio: 60
Peso unitario netto [g]: 218
Grammatura [g]: 235
Peso unitario lordo [g]: 218
Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.1
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25
Altezza della scatola di cartone [cm]: 19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.02185