


## 39348 KMB10-B32/2

Interruttori automatici, 2P

5905339393487



### PARAMETRI DEL PRODOTTO:

Tensione nominale [V]: 230/400 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50

Corrente nominale [A]: 32

Luogo di montaggio: na szynę TH35

Grado IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Lunghezza [mm]: 76

Larghezza [mm]: 35

Altezza [mm]: 82

Temperatura esercizio [°C]: -5÷40

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Sezione dei conduttori – rigido [mm<sup>2</sup>]: max 25

Sezione dei conduttori – flessibile [mm<sup>2</sup>]: max 16

Proprietà di rilascio: B

Classe di limitazione energetica: 3

Moduli: 2

Corrente nominale di cortocircuito [A]: 10000

Tensione nominale d'isolamento U<sub>i</sub> [V]: 500

numero di poli: 2

Durata meccanica: 10000

Durata elettrica: 4000

### DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 6

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 6

Numero di pezzi in un imballaggio: 60

Peso unitario netto [g]: 218

Grammatura [g]: 235

Peso unitario lordo [g]: 218

Peso della scatola di cartone [Kg]: 14.1

Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25

Altezza della scatola di cartone [cm]: 19

Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 46

Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]: 0.02185