

## 39400 KCS-63A/1P

Interruttore di installazione  
5905339394002



### PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	63
Categoria d'uso	AC-22A
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Tipo di comando	mechaniczne
Moduli	1
Coppia di serraggio [Nm]	1,2
Resistenza di collegamento	2000
numero di poli	1 (3)

### DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	88.5
Larghezza [mm]	17.6

### MATERIALE E COSTRUZIONE

Temperatura esercizio [°C]	-25+40
----------------------------	--------

Data di emissione: 27.03.2026, 09:13

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**DIMENSIONI E MONTAGGIO**

Lunghezza [mm]	<b>76</b>
Tipo di allacciamento	<b>Morsettiera</b>
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

**LOGISTICA**

Unità di misura	<b>pezzo</b>
Tipo di confezionamento	<b>200</b>
Numero di pezzi in un imballaggio	<b>200</b>
Peso unitario netto [g]	<b>72</b>
Grammatura [g]	<b>88.08</b>
Peso unitario lordo [g]	<b>82</b>
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>9</b>
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>2</b>
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>8.5</b>
Peso della scatola di cartone [Kg]	<b>17.616</b>
Larghezza della scatola di cartone [cm]	<b>43</b>
Altezza della scatola di cartone [cm]	<b>18.5</b>
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	<b>50</b>
Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ]	<b>0.039775</b>

Data di emissione: 27.03.2026, 09:13

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com