

39401 KCS-63A/2P

Interruttore di installazione

5905339394019



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	63
Categoria d'uso	AC-22A
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Tipo di comando	mechaniczne
Moduli	2
Coppia di serraggio [Nm]	1,2
Resistenza di collegamento	2000
numero di poli	2 (6)

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	88.5
Larghezza [mm]	35.2

MATERIALE E COSTRUZIONE

Temperatura esercizio [°C]	-25+40
----------------------------	--------

Data di emissione: 27.03.2026, 09:13

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Lunghezza [mm]	76
Tipo di allacciamento	Morsettiera
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm ²]	max 16

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	120
Numero di pezzi in un imballaggio	120
Peso unitario netto [g]	144
Grammatura [g]	169.33
Peso unitario lordo [g]	164
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	10
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	4
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	20.3196
Larghezza della scatola di cartone [cm]	26
Altezza della scatola di cartone [cm]	37
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	52
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.050024

Data di emissione: 27.03.2026, 09:13

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com