

## 39403 KCS-63A/4P

Interruttore di installazione

5905339394033



### PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	63
Categoria d'uso	AC-22A
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Norma	PN-EN 60947-3
Tipo di comando	mechaniczne
Moduli	4
Coppia di serraggio [Nm]	1,2
Resistenza di collegamento	2000
numero di poli	4 (12)

### DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	88.5
Larghezza [mm]	70.4

### MATERIALE E COSTRUZIONE

Temperatura esercizio [°C]	-25+40
----------------------------	--------

Data di emissione: 27.03.2026, 09:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**DIMENSIONI E MONTAGGIO**

Lunghezza [mm]	<b>76</b>
Tipo di allacciamento	<b>Morsettiera</b>
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

**LOGISTICA**

Unità di misura	<b>pezzo</b>
Tipo di confezionamento	<b>50</b>
Numero di pezzi in un imballaggio	<b>50</b>
Peso unitario netto [g]	<b>292</b>
Grammatura [g]	<b>331.2</b>
Peso unitario lordo [g]	<b>318</b>
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>10</b>
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>7.5</b>
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	<b>8.5</b>
Peso della scatola di cartone [Kg]	<b>16.56</b>
Larghezza della scatola di cartone [cm]	<b>39</b>
Altezza della scatola di cartone [cm]	<b>18</b>
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	<b>52</b>
Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ]	<b>0.036504</b>

Data di emissione: 27.03.2026, 09:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com