

Kanlux



EAN: 5905339396228

Plafoniera LED lineare
KANLUX 39622 VR-MM-WW-MAT-GW-NT



Data di emissione: 13.08.2026, 08:46

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	32
Flusso luminoso [lm]	3850
Temperatura di colore [K]	3000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	≤3
Tonalità della luce	Bianco caldo
Efficienza [lm/W]	120
Angolo di illuminazione [°]	X85/Y95
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L90B10
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Compatibile con dimmer	non
Direzione dell'illuminazione	fondo
UGR	<22
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	99
Larghezza [mm]	60
Lunghezza [mm]	1132
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	1,5÷2,5



MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	złote drewno
Materiale del corpo	alluminio
Diffusore	plastica
Tipo di paralume	opaco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Forma	rettangolare
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Moduli (Lampadina led)	2
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	2580
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1

Data di emissione: 13.08.2026, 08:46

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA	
Numero di pezzi in un imballaggio	1
Peso unitario netto [g]	2976
Grammatura [g]	2810
Peso unitario lordo [g]	2810
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	136
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	11
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	7
Peso della scatola di cartone [Kg]	2.81
Larghezza della scatola di cartone [cm]	11
Altezza della scatola di cartone [cm]	7
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	136
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.010472

Data di emissione: 13.08.2026, 08:46

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com