

# Kanlux



EAN: 5905339396464

Apparecchio LED da superficie  
KANLUX 39646 VR-MM-WW-5D-BRW-NT



Data di emissione: 13.08.2026, 08:28

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)


IT

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

|                                                                                   |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione nominale [V]                                                             | 220-240 AC                                                                           |
| Frequenza nominale [Hz]                                                           | 50                                                                                   |
| Potenza massima [W]                                                               | 39                                                                                   |
| Flusso luminoso [lm]                                                              | 4550                                                                                 |
| Temperatura di colore [K]                                                         | 3000                                                                                 |
| Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam                                         | ≤3                                                                                   |
| Tonalità della luce                                                               | Bianco caldo                                                                         |
| Efficienza [lm/W]                                                                 | 117                                                                                  |
| Angolo di illuminazione [°]                                                       | X60/Y60                                                                              |
| Tipo di spia                                                                      | LED SMD                                                                              |
| LED integrati                                                                     | si                                                                                   |
| Indice di resa cromatica                                                          | 80                                                                                   |
| Durata [h]                                                                        | 50000                                                                                |
| Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso | L90B10                                                                               |
| Numero di cicli accensione/spegnimento                                            | ≥30000                                                                               |
| Luogo d'uso                                                                       | all'interno                                                                          |
| Grado IP                                                                          | 20                                                                                   |
| Compatibile con dimmer                                                            | non                                                                                  |
| Direzione dell'illuminazione                                                      | fondo                                                                                |
| UGR                                                                               | <16                                                                                  |
| Sostituibilità della sorgente luminosa LED                                        | Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED                 |
| Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando                                    | Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo |
| Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE                        | Prodotto contenitore (CP)                                                            |

## DIMENSIONI E MONTAGGIO

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Altezza [mm]                               | 99                        |
| Larghezza [mm]                             | 60                        |
| Lunghezza [mm]                             | 1132                      |
| Luogo di montaggio                         | montaggio a soffitto      |
| Tipo di allacciamento                      | Morsettiera autobloccante |
| Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] | 1,5÷2,5                   |



## MATERIALE E COSTRUZIONE

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Colore                                          | brązowe drewno |
| Materiale del corpo                             | alluminio      |
| Diffusore                                       | plastica       |
| Tipo di paralume                                | raster         |
| Grado di protezione contro le scosse elettriche | I              |
| Forma                                           | rettangolare   |
| Distanza minima dall'oggetto illuminato         | 0,5m           |
| Temperatura esercizio [°C]                      | 5÷25           |

## PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP) | D               |
| Moduli (Lampadina led)                                                   | 4               |
| Flusso luminoso della lampadina da accesa $\Phi_{use}$ [lm]              | 1391            |
| Flusso luminoso della lampadina da accesa $\Phi_{use}$ [lm]              | in sfera (360°) |

## LOGISTICA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Unità di misura                              | pezzo |
| Tipo di confezionamento                      | 1     |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 1     |

Data di emissione: 13.08.2026, 08:28

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| LOGISTICA                                         |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Numero di pezzi in un imballaggio                 | 1        |
| Peso unitario netto [g]                           | 2976     |
| Grammatura [g]                                    | 3000     |
| Peso unitario lordo [g]                           | 3000     |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]          | 136      |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]          | 11       |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]            | 7        |
| Peso della scatola di cartone [Kg]                | 3        |
| Larghezza della scatola di cartone [cm]           | 11       |
| Altezza della scatola di cartone [cm]             | 7        |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]           | 136      |
| Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ] | 0.010472 |

Data di emissione: 13.08.2026, 08:28

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com