

45765 KMB6-P-32/3

Ogranicznik mocy umownej



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	32
Grado IP	20
Norma	PN-EN 60898-1
Campi	3
Sezione dei conduttori – rigido [mm ²]	max 25
Sezione dei conduttori – flessibile [mm ²]	max 16
Classe di limitazione energetica	3
Moduli	3
Corrente nominale di cortocircuito [A]	6000
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]	500
numero di poli	3
Durata meccanica	10000
Durata elettrica	4000

Data di emissione: 18.02.2026, 09:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	82
Larghezza [mm]	54
Lunghezza [mm]	76
Luogo di montaggio	na szynę TH35
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm ²]	1÷25

MATERIALE E COSTRUZIONE

Temperatura esercizio [°C]	-5÷40
----------------------------	-------

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	10
Numero di pezzi in un imballaggio	40
Peso unitario netto [g]	276
Grammatura [g]	303.25
Peso unitario lordo [g]	276
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	5.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	7.2
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	12.13
Larghezza della scatola di cartone [cm]	24
Altezza della scatola di cartone [cm]	19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	46
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.020976

Data di emissione: 18.02.2026, 09:43

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com