

45775 KRD10-2/40/300-F

Interruttore differenziale, 2P



| PARAMETRI DEL PRODOTTO                    |  |               |  |
|-------------------------------------------|--|---------------|--|
| Tensione nominale [V]                     |  | 230 AC        |  |
| Frequenza nominale [Hz]                   |  | 50            |  |
| Corrente nominale [A]                     |  | 40            |  |
| Corrente nominale differenziale [mA]      |  | 300           |  |
| Tipo di protezione differenziale          |  | F             |  |
| Grado IP                                  |  | 20            |  |
| Norma                                     |  | PN-EN 61008-1 |  |
| Sezione dei conduttori – rigido [mm²]     |  | max 25        |  |
| Sezione dei conduttori – flessibile [mm²] |  | max 16        |  |
| Moduli                                    |  | 2             |  |
| Capacità di accensione nominale [A]       |  | 10000         |  |
| Tensione nominale d'isolamento Ui [V]     |  | 400           |  |
| numero di poli                            |  | 2             |  |

| DIMENSIONI E MONTAGGIO |    | MATERIALE E COSTRUZIONE    |        |
|------------------------|----|----------------------------|--------|
| Altezza [mm]           | 81 | Colore                     | bianco |
| Larghezza [mm]         | 36 | Temperatura esercizio [°C] | -25÷40 |

Data di emissione: 23.02.2026, 08:14

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

| DIMENSIONI E MONTAGGIO                     |                  | LOGISTICA                                    |          |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|----------|
| Lunghezza [mm]                             | 75               | Unità di misura                              | pezzo    |
| Luogo di montaggio                         | na szynę<br>TH35 | Tipo di confezionamento                      | 60       |
| Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] | max 25           | Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 1        |
|                                            |                  | Numero di pezzi in un imballaggio            | 60       |
|                                            |                  | Peso unitario netto [g]                      | 210      |
|                                            |                  | Grammatura [g]                               | 236.67   |
|                                            |                  | Peso unitario lordo [g]                      | 230      |
|                                            |                  | Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 9        |
|                                            |                  | Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 4.5      |
|                                            |                  | Altezza dell'unità di imballaggio [cm]       | 8.5      |
|                                            |                  | Peso della scatola di cartone [Kg]           | 14.2002  |
|                                            |                  | Larghezza della scatola di cartone [cm]      | 27       |
|                                            |                  | Altezza della scatola di cartone [cm]        | 19       |
|                                            |                  | Lunghezza della scatola di cartone [cm]      | 49       |
|                                            |                  | Volume della scatola di cartone [m³]         | 0.025137 |