

45777 KRD10-4/32/30-F

Interruttore differenziale, 4P
5905339901767



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	32
Corrente nominale differenziale [mA]	30
Tipo di protezione differenziale	F
Grado IP	20
Norma	PN-EN 61008-1
Sezione dei conduttori – rigido [mm²]	max 25
Sezione dei conduttori – flessibile [mm²]	max 16
Moduli	4
Capacità di accensione nominale [A]	10000
Tensione nominale d'isolamento Ui [V]	400
numero di poli	4

DIMENSIONI E MONTAGGIO		MATERIALE E COSTRUZIONE	
Altezza [mm]	82	Colore	bianco

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Larghezza [mm]	72
Lunghezza [mm]	75
Luogo di montaggio	na szynę TH35
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	max 25

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Temperatura esercizio [°C]	-25÷40

LOGISTICA	
Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	30
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	30
Peso unitario netto [g]	342
Grammatura [g]	383.33
Peso unitario lordo [g]	370
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	9
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	11.4999
Larghezza della scatola di cartone [cm]	27
Altezza della scatola di cartone [cm]	19
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	49
Volume della scatola di cartone [m³]	0.025137