

45779 KRD10-4/63/30-F

Interruttore differenziale, 4P  
5905339901781



| PARAMETRI DEL PRODOTTO                    |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Tensione nominale [V]                     | 400 AC        |
| Frequenza nominale [Hz]                   | 50            |
| Corrente nominale [A]                     | 63            |
| Corrente nominale differenziale [mA]      | 30            |
| Tipo di protezione differenziale          | F             |
| Grado IP                                  | 20            |
| Norma                                     | PN-EN 61008-1 |
| Sezione dei conduttori – rigido [mm²]     | max 25        |
| Sezione dei conduttori – flessibile [mm²] | max 16        |
| Moduli                                    | 4             |
| Capacità di accensione nominale [A]       | 10000         |
| Tensione nominale d'isolamento Ui [V]     | 400           |
| numero di poli                            | 4             |

| DIMENSIONI E MONTAGGIO |    | MATERIALE E COSTRUZIONE |        |
|------------------------|----|-------------------------|--------|
| Altezza [mm]           | 82 | Colore                  | bianco |

| DIMENSIONI E MONTAGGIO                     |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Larghezza [mm]                             | 72               |
| Lunghezza [mm]                             | 75               |
| Luogo di montaggio                         | na szynę<br>TH35 |
| Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] | max 25           |

| MATERIALE E COSTRUZIONE    |        |
|----------------------------|--------|
| Temperatura esercizio [°C] | -25÷40 |

| LOGISTICA                                    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Unità di misura                              | pezzo    |
| Tipo di confezionamento                      | 30       |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 1        |
| Numero di pezzi in un imballaggio            | 30       |
| Peso unitario netto [g]                      | 352      |
| Grammatura [g]                               | 393.33   |
| Peso unitario lordo [g]                      | 382      |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 9        |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 8        |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]       | 8.5      |
| Peso della scatola di cartone [Kg]           | 11.7999  |
| Larghezza della scatola di cartone [cm]      | 27       |
| Altezza della scatola di cartone [cm]        | 19       |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]      | 49       |
| Volume della scatola di cartone [m³]         | 0.025137 |