

# Kanlux



EAN: 5905339900210

Kit monofase  
Kanlux 45891 TEAR 1F SET 2M-W



Data di emissione: 29.04.2026, 14:19

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

IT

## PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	10
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Alimentatore in dotazione	0

## DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	19
Larghezza [mm]	34
Lunghezza [mm]	2000

## MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

## LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	20
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	20
Peso unitario netto [g]	690
Grammatura [g]	747.5
Peso unitario lordo [g]	708
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	200
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	3.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	2
Peso della scatola di cartone [Kg]	14.95
Larghezza della scatola di cartone [cm]	18.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	8.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	205
Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ]	0.032236

Data di emissione: 29.04.2026, 14:19

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com