

Kanlux



EAN: 5905339902818

Cornice a plafone LED
Kanlux 46070 AVAR W U 6060 32W-CCT



low
UGR



Data di emissione: 27.03.2026, 09:15

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	32
Flusso luminoso dell'intero apparecchio [lm]	3800/4000/3900
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6000
Angolo di illuminazione [°]	90
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥50000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	20
Compatibile con dimmer	non
Alimentatore in dotazione	si
Tipo di alimentatore	di corrente continua
UGR	<19
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Alimentatore intercambiabile
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	26
Larghezza [mm]	595
Lunghezza [mm]	595
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nel soffitto
Tipo di allacciamento	estremità libere dei conduttori

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Materiale del corpo	alluminio
Diffusore	plastica
Materiale del pannello/della cornice	alluminio
Tipo di paralume	opalescente
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Forma	quadrato
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Moduli (Lampadina led)	4
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	1300
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	6
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	6
Peso unitario netto [g]	1136
Grammatura [g]	1616.67
Peso unitario lordo [g]	1442
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	62
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	5

Data di emissione: 27.03.2026, 09:15

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA	
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	62
Peso della scatola di cartone [Kg]	9.70002
Larghezza della scatola di cartone [cm]	31
Altezza della scatola di cartone [cm]	64
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	63
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.124992

Data di emissione: 27.03.2026, 09:15

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

