

46436 KP-DB-I-MF-318M

Quadro di distribuzione in metallo
5905339906076



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	230/400 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Corrente nominale [A]	63
Grado IP	30
Norma	PN-EN 62208

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Altezza [mm]	578
Larghezza [mm]	115
Lunghezza [mm]	485
Luogo di montaggio	per montaggio a incasso nella parete

MATERIALE E COSTRUZIONE	
Colore	bianco
Materiale	metallo
Colore della porta	bianco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I

LOGISTICA	
Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	1
Peso unitario netto [g]	5736
Grammatura [g]	6600
Peso unitario lordo [g]	6600
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	59.5
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	50.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	13
Peso della scatola di cartone [Kg]	6.6
Larghezza della scatola di cartone [cm]	50.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	13
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	59.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.039062

RYSUNKI WYMIAROW

SYMBOL	A	B	C
KP-DB-I-MF-312M	375	581	115
KP-DB-I-MF-318M	485	578	115
KP-DB-I-MF-418M	485	711	115
KP-DB-I-MF-518M	485	849	115