

Kanlux



EAN: 5905339902405

Lampada solare led
Kanlux 46450 PARENO SLR 25W CCT-B



Data di emissione: 04.05.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	3,2 DC 32700 ACCU
Potenza massima [W]	max 25
Flusso luminoso [lm]	max 2800
Temperatura di colore [K]	3000/4000/6500
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo, bianco, Bianco freddo
Accumulatore (tipo)	32700
Accumulatore (parametri)	LiFePO ₄ 3,2V 20000mAh
Efficienza [lm/W]	max 112
Angolo di illuminazione [°]	120
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	20000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥15000
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	54
Regolazione integrata della luminosità	si
Compatibile con dimmer	non
Comando	telecomando a infrarossi
Interruttore	si
Sorgente di luce sostituibile	non
Direzione dell'illuminazione	fondo
Alimentazione a batteria	si
Wyłącznik czasowy [h]	3/6

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	2500
Larghezza [mm]	440
Lunghezza [mm]	440
Luogo di montaggio	a terra

PARAMETRI DEL SENSORE

Tipo di sensore	PIR
rilevamento del movimento	si
Portata del sensore [m]	max 8
Raggio d'azione del sensore [°]	90
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	20--
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]	10

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	nero
Materiale	ABS, PC, PS
Diffusore	PS
Grado di protezione contro le scosse elettriche	III
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	-10+40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	1
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	1
Peso unitario netto [g]	8774
Grammatura [g]	1424
Peso unitario lordo [g]	10260
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	48
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	28,5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	49
Peso della scatola di cartone [Kg]	1.424

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Caricabatterie non incluso (5V CC)

Data di emissione: 04.05.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA	
Larghezza della scatola di cartone [cm]	28.5
Altezza della scatola di cartone [cm]	29
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	48
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.039672

Data di emissione: 04.05.2026, 15:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com