


90120 KDB-IP65-S04T MK2

Quadro di distribuzione serie KDB  
5905339901200



| PARAMETRI DEL PRODOTTO |                    |                                                 |        |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|
| Tensione nominale [V]  |                    | 690 AC; 1500 DC                                 |        |
| Luogo d'uso            |                    | all'interno e all'esterno                       |        |
| Grado IP               |                    | 65                                              |        |
| Grado IK               |                    | 08                                              |        |
| Norma                  |                    | PN-EN 62208                                     |        |
| Moduli                 |                    | 4P                                              |        |
| numero di file         |                    | 1                                               |        |
| DIMENSIONI E MONTAGGIO |                    | MATERIALE E COSTRUZIONE                         |        |
| Altezza [mm]           | 200                | Colore                                          | grigio |
| Larghezza [mm]         | 103                | Grado di protezione contro le scosse elettriche | II     |
| Lunghezza [mm]         | 128                | Temperatura esercizio [°C]                      | -25+40 |
| Luogo di montaggio     | montaggio a parete | LOGISTICA                                       |        |
|                        |                    | Unità di misura                                 | pezzo  |

## RYSUNKI WYMIAROW



| SYMBOL             | A   | B   | C   |
|--------------------|-----|-----|-----|
| KDB-IP65-S04T MK2  | 128 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S06T MK2  | 164 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S09T MK2  | 218 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S13T MK2  | 296 | 230 | 121 |
| KDB-IP65-S18T MK2  | 386 | 230 | 121 |
| KDB-IP65-S26T MK2  | 296 | 390 | 131 |
| KDB-IP65-S39T MK2  | 296 | 550 | 131 |
| KDB-IP65-S09T MK2+ | 218 | 200 | 103 |
| KDB-IP65-S18T MK2+ | 386 | 230 | 121 |
| KDB-IP65-S39T MK2+ | 296 | 550 | 131 |

## LOGISTICA

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Tipo di confezionamento                           | 40      |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario      | 1       |
| Numero di pezzi in un imballaggio                 | 40      |
| Peso unitario netto [g]                           | 534     |
| Grammatura [g]                                    | 647.5   |
| Peso unitario lordo [g]                           | 616     |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]          | 13.5    |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]          | 11      |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]            | 21      |
| Peso della scatola di cartone [Kg]                | 25.9    |
| Larghezza della scatola di cartone [cm]           | 44      |
| Altezza della scatola di cartone [cm]             | 56      |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]           | 55      |
| Volume della scatola di cartone [m <sup>3</sup> ] | 0.13552 |

Data di emissione: 10.08.2026, 13:45

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com