

90121

KDB-IP65-S06T MK2

Quadro di distribuzione serie KDB

5905339901217



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	690 AC; 1500 DC
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	65
Grado IK	08
Norma	PN-EN 62208

DIMENSIONI E MONTAGGIO	
Luogo di montaggio	montaggio a parete

	SYMBOL	A	B	C
	KDB-IP65-S04T MK2	128	200	103
	KDB-IP65-S06T MK2	164	200	103
	KDB-IP65-S09T MK2	218	200	103
	KDB-IP65-S13T MK2	296	230	121
	KDB-IP65-S18T MK2	386	230	121
	KDB-IP65-S26T MK2	296	390	131
	KDB-IP65-S39T MK2	296	550	131
	KDB-IP65-S09T MK2+	218	200	103
	KDB-IP65-S18T MK2+	386	230	121
	KDB-IP65-S39T MK2+	296	550	131

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	bianco
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Temperatura esercizio [°C]	-25+40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	30
Numero di pezzi in un imballaggio	30
Larghezza della scatola di cartone [cm]	20
Altezza della scatola di cartone [cm]	307.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	20
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.123

Data di emissione: 30.07.2026, 09:16

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com