

90414 KRO6-1M-2/C13/30-A

Interruttore magnetotermico differenziale 6kA 2P

5905339904140



| PARAMETRI DEL PRODOTTO                    |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Tensione nominale [V]                     | 230 AC         |
| Frequenza nominale [Hz]                   | 50             |
| Corrente nominale [A]                     | 13             |
| Corrente nominale differenziale [mA]      | 30             |
| Tipo di protezione differenziale          | A              |
| Grado IP                                  | 20             |
| Norma                                     | PN-EN 61009 -1 |
| Sezione dei conduttori – rigido [mm²]     | max 25         |
| Sezione dei conduttori – flessibile [mm²] | max 16         |
| Proprietà di rilascio                     | C              |
| Classe di limitazione energetica          | 3              |
| Moduli                                    | 1              |
| Corrente nominale di cortocircuito [A]    | 6000           |
| Tensione nominale d'isolamento Ui [V]     | 400            |
| numero di poli                            | 2              |

| DIMENSIONI E MONTAGGIO |    |
|------------------------|----|
| Altezza [mm]           | 81 |

## DIMENSIONI E MONTAGGIO

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Larghezza [mm]                             | 17.8             |
| Lunghezza [mm]                             | 76               |
| Luogo di montaggio                         | na szynę<br>TH35 |
| Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²] | max 25           |

## MATERIALE E COSTRUZIONE

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Colore                     | bianco |
| Temperatura esercizio [°C] | -25÷40 |

## LOGISTICA

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Unità di misura                              | pezzo    |
| Tipo di confezionamento                      | 12       |
| Numero di pezzi nell' imballaggio secondario | 12       |
| Numero di pezzi in un imballaggio            | 120      |
| Peso unitario netto [g]                      | 120      |
| Grammatura [g]                               | 130.83   |
| Peso unitario lordo [g]                      | 120      |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 1.8      |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]     | 7.2      |
| Altezza dell'unità di imballaggio [cm]       | 8.5      |
| Peso della scatola di cartone [Kg]           | 15.6996  |
| Larghezza della scatola di cartone [cm]      | 27.5     |
| Altezza della scatola di cartone [cm]        | 19.5     |
| Lunghezza della scatola di cartone [cm]      | 49.5     |
| Volume della scatola di cartone [m³]         | 0.026544 |

