

Kanlux



EAN: 5905339906861

LED strip
KANLUX 90686 LCOBB 10W/M 12IP00-EW



12V



Data di emissione: 04.08.2026, 14:08

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	12 DC
Potenza nominale [W]	1m = 10
Flusso luminoso [lm]	1m = 880
Temperatura di colore [K]	2700
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	Bianco caldo
Tipo di spia	LED COB
Indice di resa cromatica	90
Resistenza nominale della lampada [h]	30000
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'interno
Grado IP	00
Possibilità di tagliare strisce LED in segmenti	2.5
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Lampada (LS)
Contenuto di mercurio	non
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	25000
Larghezza [mm]	8
Profondità [mm]	2
Lunghezza [mm]	25000
Tipo di allacciamento	estremità libere dei conduttori



MATERIALE E COSTRUZIONE

Grado di protezione contro le scosse elettriche	III
Distanza minima dall' oggetto illuminata	0,1m
Temperatura esercizio [°C]	5÷25

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	10
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	10
Peso unitario netto [g]	282
Grammatura [g]	531
Peso unitario lordo [g]	490
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	38
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	1.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	39.5
Peso della scatola di cartone [Kg]	5.31

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	0,5m = 5
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	0,5m=5
Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	0,5m=440
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Potenza modalità stand-by (Psb)	0
Altezza della lampadina [mm]	500
Larghezza della lampadina [mm]	8
Profondità della lampadina [mm]	2
Coordinate cromatiche (x)	0,458
Coordinate cromatiche (y)	0,41
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	0,5m = 38
Valore dell'indice di resa cromatica R9	39
Fattore di sopravvivenza	0.9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0.96

Data di emissione: 04.08.2026, 14:08

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


LOGISTICA

Larghezza della scatola di cartone [cm]	39
Altezza della scatola di cartone [cm]	18
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	40
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.02808

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

3 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

DATI FOTOMETRICI



PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	solo con specifici regolatori d'intensità
Numero di diodi per metro	320

Data di emissione: 04.08.2026, 14:08

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com