

Kanlux



EAN: 5905339909404

illuminazione LED stradale
Kanlux 90940 PRO-SL S 10W NW



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	10

Data di emissione: 16.06.2026, 10:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

IT

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Flusso luminoso [lm]	1650
Temperatura di colore [K]	4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	bianco
Efficienza [lm/W]	165
Angolo di illuminazione [°]	X150/Y125
Tipo di spia	LED SMD
Indice di resa cromatica	70
Durata [h]	100000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L80B10
Numero di cicli accensione/spegnimento	≥30000
Luogo d'uso	all'esterno
Grado IP	66
Grado IK	08
Compatibile con dimmer	non
Tipo di cavo	H05RN-F
Sezione tubo [mm²]	0,75-2,5
Protezione da sovratensione	10kV
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio	non
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	100
Larghezza [mm]	174
Lunghezza [mm]	436
Lunghezza del cavo [mt]	0.4
Luogo di montaggio	palo stradale
Tipo di allacciamento	estremità libere dei conduttori

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	grigio
RAL	9023
Materiale del corpo	alluminio
Vetro	vetro temperato
Grado di protezione contro le scosse elettriche	II
Temperatura esercizio [°C]	-20÷45

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Coordinate cromatiche (x)	0,3874
Coordinate cromatiche (y)	0,4045
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Una sorgente luminosa LED può sostituire una sorgente luminosa fluorescente senza alimentatore integrato avente una determinata potenza	non applicabile
Sorgente luminosa a colori variabili	non

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	1
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	1
Peso unitario netto [g]	2258
Grammatura [g]	2570
Peso unitario lordo [g]	2570
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	47
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	20
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	15.5

Data di emissione: 16.06.2026, 10:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non

LOGISTICA

Peso della scatola di cartone [Kg]	2.57
Larghezza della scatola di cartone [cm]	20
Altezza della scatola di cartone [cm]	15.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	47
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.01457

Data di emissione: 16.06.2026, 10:40

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com