

91180 MAH PRO 38W 12R-NW SE

Plafoniera stagna LED

5905339911803



PARAMETRI DEL PRODOTTO	
Tensione nominale [V]	220-240 AC
Frequenza nominale [Hz]	50
Potenza massima [W]	38
Flusso luminoso [lm]	6100
Temperatura di colore [K]	4000
Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam	6
Tonalità della luce	bianco
Intervallo di impostazione della potenza [W]	38 / 34,5 / 27,5 / 22
Intervallo di impostazione del flusso luminoso [lm]	6100 / 5600 / 4550 / 3750
Efficienza [lm/W]	161
Angolo di illuminazione [°]	110
Tipo di spia	LED SMD
LED integrati	si
Indice di resa cromatica	80
Durata [h]	50000
Indice di comportamento del flusso luminoso al termine del periodo nominale d'uso	L70B50

Data di emissione: 07.08.2026, 09:10

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Numero di cicli accensione/spegnimento	≥80000
Luogo d'uso	all'interno e all'esterno
Grado IP	66
Grado IK	08
Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere	si
Compatibile con dimmer	non
Numero di induttanze	2
Sostituibilità della sorgente luminosa LED	Solo personale qualificato può sostituire la sorgente luminosa a LED
Sostituibilità dell'apparecchiatura di comando	Solo personale qualificato è autorizzato a sostituire l'apparecchiatura di controllo
Categoria del prodotto secondo il regolamento 2019/2020/UE	Prodotto contenitore (CP)
Contenuto di mercurio nella lampada [mg]	0

DIMENSIONI E MONTAGGIO

Altezza [mm]	75
Larghezza [mm]	75
Lunghezza [mm]	1200
Luogo di montaggio	montaggio a soffitto, montaggio a parete
Tipo di allacciamento	Morsettiera autobloccante
Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]	1÷2,5

MATERIALE E COSTRUZIONE

Colore	grigio
Materiale del corpo	PC
Diffusore	PC
Tipo di paralume	grooved
Grado di protezione contro le scosse elettriche	I
Forma	rettangolare
Distanza minima dall'oggetto illuminata	0,5m
Temperatura esercizio [°C]	-20÷40

LOGISTICA

Unità di misura	pezzo
Tipo di confezionamento	12
Numero di pezzi nell'imballaggio secondario	1
Numero di pezzi in un imballaggio	12
Peso unitario netto [g]	1454
Grammatura [g]	1678.17
Peso unitario lordo [g]	1604
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]	121

PARAMETRI DEL SENSORE

Tipo di sensore	a microonde
Frequenza di esercizio del sensore [MHz]	5800
rilevamento del movimento	si
Portata del sensore [m]	max6
Raggio d'azione del sensore [°]	360
Tempo di funzionamento del sensore [secondo-minuto]	5-30
Impostazione dell'intensità di illuminazione con la quale il sensore rivela il movimento [lx]	2/10/30/50/OFF
Regolazione della sensibilità	si

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA

Modulo a LED	J513633WKLS-TF36WM-0.5W2835-S35P3-8
Potenza della lampadina in modalità accesa [W]	34
Consumo di energia della lampadina da accesa (kWh/1000 h)	34
Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	C
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	6720
Flusso luminoso della lampadina da accesa Φ_{use} [lm]	in sfera (360°)
Altezza della lampadina [mm]	1158
Larghezza della lampadina [mm]	18
Profondità della lampadina [mm]	1
Coordinate cromatiche (x)	0,38
Coordinate cromatiche (y)	0,38
Dichiarazione di potenza equivalente [W]	363
Valore dell'indice di resa cromatica R9	0

Data di emissione: 07.08.2026, 09:10

Ci riserviamo la possibilità di introdurre delle modifiche tecniche. I dati contenuti in questo materiale non sono legalmente vincolanti.

Fotometria: risultati conseguiti durante l'esame di una singola unità del prodotto.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGISTICA	
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]	8
Peso della scatola di cartone [Kg]	20.13804
Larghezza della scatola di cartone [cm]	35
Altezza della scatola di cartone [cm]	26
Lunghezza della scatola di cartone [cm]	122.5
Volume della scatola di cartone [m ³]	0.111475

PARAMETRI DELLA SORGENTE LUMINOSA	
Fattore di sopravvivenza	0,9
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,96
Sorgente luminosa a colori variabili	non
Sorgente luminosa ad alta luminanza	non
Schermo antiriflesso	non
Regolabile	non