


22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

5905339228031



IP
65



Kanlux MAH PLUS 4LED to ledowe odpowiedniki popularnych opraw. Ich głównym atutem jest fakt, że można zastosować w nich ledowe źródła światła T8 o długościach 1200 mm lub 1500 mm. Jest to doskonałe rozwiązanie dla zastosowań przemysłowych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Zasilanie świetlówek T8 LED : jednostronne

Długość [mm]: 1570

Szerokość [mm]: 90

Wysokość [mm]: 92

Ilość zapinek: 10

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 58

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Materiał uchwytu: metal

Materiał zapinek: tworzywo sztuczne

Źródło światła: T8 LED

Trzonek (Źródło światła): G13

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: ryflowany

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka


Jak pakowane: 8

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1



22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED



Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 8

Masa jednostkowa netto [g] : 1480

Gramatura [g] : 1787.5

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 157.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 9.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5

Waga kartonu [kg] : 14.3

Szerokość kartonu [cm] : 22

Wysokość kartonu [cm] : 28

Długość kartonu [cm] : 160


Objętość kartonu [m³] : 0.09856

INFORMACJE DODATKOWE:

- oprawy MAH PLUS 4LED/PC są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 24W-NW




22803 MAH PLUS-158/4LED/PC

Oprawa pyłoszczelna pod tuby LED

KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 24W-NW



KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22803) MAH PLUS-158/4LED/PC + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED N 22W-NW

