


23180 KRD6-2/25/30

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

5905339231802



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC).

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 25

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: AC

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 81

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: do 35

Liczba modułów: 2

Stopień IP: 20

Znamionowa zdolność załączania [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 400

Ilość biegunów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 60

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 210

Gramatura [g]: 242.33

Waga sztuki brutto [g]: 232

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 14.5398

23180 KRD6-2/25/30

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 2P

Szerokość kartonu [cm]: 28

Wysokość kartonu [cm]: 18.5

Długość kartonu [cm]: 47

Objętość kartonu [m³]: 0.024346

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582