


23198 KRD6-4/100/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

5905339231987



Wyłącznik różnicowo-prądowy: służy do dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej, przeznaczony do pracy w obwodach prądu sinusoidalnie zmiennego (typ AC) oraz prądu sinusoidalnie przemiennego i pulsującego ze składową stałą (typ A).

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 100

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: A

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN 61008-1

Długość [mm]: 75

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 82

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: do 35

Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]:
max 25

Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]:
max 16

Liczba modułów: 4

Znamionowa zdolność załączania [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 400

Ilość biegunów: 4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 30

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 420

Gramatura [g]: 390.67

23198 KRD6-4/100/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, 4P

Waga sztuki brutto [g] : 416
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8
Waga kartonu [kg] : 11.7201
Szerokość kartonu [cm] : 28
Wysokość kartonu [cm] : 18.5
Długość kartonu [cm] : 47
Objętość kartonu [m³] : 0.024346

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051582