

23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Ogranicznik przepięć

5905339239242



Warystorowy ogranicznik przepięć służy do ochrony instalacji zasilających NN przed skutkami przepięć indukowanych i łączeniowych w budynkach bez instalacji odgromowej i z przyłączeniem linii kablowej.

Ograniczniki przepięć KSD są produkowane na terenie Unii Europejskiej.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Miejsce montażu: na szynę TH35

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN61643-1

Liczba pól: 1

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -40÷70

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Typ ochrony: T1+T2 (B+C)

Liczba modułów: 1

Największe napięcie stałej pracy U(c): 275V

Największy prąd wyładowczy I_{max}: 60kA

Napięciowy poziom ochrony U(p): ≤1,3kV

Parametry prądu szczytkowego I(pe): 30μA

Prąd udarowy I_{imp} [kA]: 12.5

Przebiegowy wzrost natężenia prądu I_{trans} [kA]: 30

Spodziewany prąd zwarcia I_{fi} [A] r.m.s.: 100

Zakres wilgotności powietrza: 5÷95

Znamionowy prąd wyładowczy I_n [kA]: 30

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 86

Gramatura [g]: 106

23924 KSD-T1+T2 275/60 M

Ogranicznik przepięć

Waga sztuki brutto [g] : 106
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 2.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Waga kartonu [kg] : 0.106
Szerokość kartonu [cm]: 2.5
Wysokość kartonu [cm]: 7.5
Długość kartonu [cm]: 10.5
Objętość kartonu [m³] : 0.000197