

24105 KCP-18-24

Stycznik mocy KCP

5905339241054



Styczniki mocy przeznaczone są do łączenia obwodów prądu przemiennego w klasie użytkowania AC3. Zakres prądowy oferty do 32A, napięcie zasilania 24VAC lub 230VAC. Styczniki standardowo posiadają styk pomocniczy 1NO.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kategoria użytkowania: AC-3

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60947-4-1

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Rodzaj przyłącza: kostka przyłączeniowa

Częstość łączeń elektryczna AC-3 [ilość/h]: 1200

Częstość łączeń elektryczna AC-4 [ilość/h]: 300

Częstość łączeń mechaniczna [ilość/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2.5

Moc znamionowa robocza AC-3 220-240V: 4kW

Moc znamionowa robocza AC-3 380-400V: 7,5kW

Moc znamionowa robocza AC-3 415V: 9kW

Moc znamionowa robocza AC-3 440V: 9kW

Moc znamionowa robocza AC-3 660-690V: 10kW

Napięcie zasilania cewki [V]: 24 AC

Napięcie znamionowe łączeniowe U_e [V]: 400

Prąd cieplny umowny I_{th} [A]: 32

Siła dokręcania [Nm]: 1,7Nm

Stopień IP: 20

Styki główne: 3

Styki pomocnicze: 1

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 690

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane U_{imp} [V]: 6000

Znamionowy prąd łączeniowy I_e [A]: 18

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-3: 18A

Znamionowy prąd roboczy 380V - In AC-4: 7,7A

Znamionowy prąd roboczy 440V - In AC-1: 32A


Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-3: 12A

Znamionowy prąd roboczy 660V - In AC-4: 3,8A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

24105 KCP-18-24

Stycznik mocy KCP



Żywotność elektryczna ($\times 10^3$) AC-4 : 200

Żywotność mechaniczna ($\times 10^6$) : 10Nm

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g] : 348

Gramatura [g] : 370

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 8

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 9

Waga kartonu [kg] : 18.5

Szerokość kartonu [cm] : 26

Wysokość kartonu [cm] : 21

Długość kartonu [cm] : 40

Objętość kartonu [m^3] : 0.02184

AKCESORIA

24110

KCP-AX11

Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111

KCP-AX22

Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

