

26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Zasilacz LED

5905339263841



Kanlux TIBERI CCT to niezawodne oprawy podtynkowe idealne do sufitów podwieszanych, świetnie sprawdzające się w oświetleniu ciągów komunikacyjnych, biur i powierzchni handlowych.

Charakteryzują się trwałością 50 000 godzin oraz skutecznością świetlną do 120 lm/W. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi oddawania barw (CRI > 90) światło wiernie odwzorowuje kolory, a możliwość wyboru temperatury barwowej (3000K, 3500K, 4000K) pozwala dopasować oświetlenie do charakteru wnętrza. Oprawy oferują także regulację mocy (Power Switch) w zakresie: 15–21 W lub 23–29 W.

Podwyższona szczelność (IP44/20) zapewnia ochronę przed kurzem, pyłem i bryzgami wody, dzięki czemu oprawy są odpowiednie do wymagających środowisk. Brak zasilacza w zestawie umożliwia wybór modelu on-off (500 mA, 700 mA) lub DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT dostępne są w kolorze białym, a 5-letnia gwarancja potwierdza ich jakość i niezawodność. To nowoczesne rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z estetyką.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Sprawność zasilacza [%]: 90

Długość [mm]: 133

Szerokość [mm]: 50

Wysokość [mm]: 26

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd znamionowy [A]: 0,18

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

λ : 0,95

Moc znamionowa [W]: 14,7-21

Moc maksymalna [W]: 21

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Zabezpieczenie termiczne: 110°C

Maksymalna temperatura Ta [°C]: 45

Napięcie wejściowe - PRI [V]: 220-240

26384 TIBERI DRV C&P M500MA

Zasilacz LED

Napięcie wyjściowe - SEC [V]: 27-42 DC

Prąd wyjściowy - SEC [mA]: 350-500

Stopień IP: 20

Tc [°C]: 75

Zasilacz dedykowany do opraw LED [index]: 26380, 26381

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 70

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 70

Masa jednostkowa netto [g]: 110

Gramatura [g]: 138.43

Waga sztuki brutto [g]: 132

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Waga kartonu [kg]: 9.6901

Szerokość kartonu [cm]: 32

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 34

Objętość kartonu [m³]: 0.025024