

26778 AVAR U 6060 32W-NW

Ramka oświetleniowa LED

5905339267788



low
UGR



Kanlux AVAR UGR to innowacyjna ramka oświetleniowa LED, zaprojektowana z myślą o komforcie wzrokowym. Wyróżnia się niskim wskaźnikiem ośnienia (UGR), co sprawia, że doskonale nadaje się do biur, sal konferencyjnych i innych miejsc wymagających długotrwałej koncentracji. AVAR UGR zapewnia intensywne, równomierne oświetlenie o neutralnej barwie 4000K. Specjalna konstrukcja ramki minimalizuje odbicia i zmniejsza zmęczenie oczu, oferując optymalne warunki do pracy. Kanlux AVAR UGR to połączenie nowoczesnej technologii, energooszczędności i estetyki, które gwarantuje nie tylko wysoką jakość światła, ale także komfort użytkowania na najwyższym poziomie. Ramki oświetleniowe AVAR UGR objęte są 5-letnią gwarancją, co potwierdza ich wysoką jakość i niezawodność.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Ostłona przeciwośnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Prąd zasilania [mA]: 800

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 32

Współczynnik mocy: 0.96

Strumień świetlny oprawy [lm]: 3800

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 119

Skuteczność świetlna [lm/W]: 119

Kąt świecenia [°]: 90

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000


Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Barwa światła: biała

Wskaźnik oddawania barw: 80

26778 AVAR U 6060 32W-NW

Ramka oświetleniowa LED



Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 591

Szerokość [mm]: 591

Wysokość [mm]: 11

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał panelu/ramki: stop aluminium

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: opalowy

Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów

Rodzaj zasilacza: stałoprądowy

Stopień IP: 20

Kształt: kwadratowy

UGR: <19

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

Informacje dodatkowe: Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

Informacje dodatkowe: Produkt wyposażony (CP)

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Moduł LED: HL3C25B

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 27,6

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 28

Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP): D

Liczba modułów (Źródło światła LED): 1

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 4050
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w kuli (360°)
Moc w trybie czuwania (Psb): 0
Wysokość źródła światła [mm]: 2232
Szerokość źródła światła [mm]: 6
Głębokość źródła światła [mm]: 1
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Deklaracja równoważności mocy [W]: 229
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 0
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10
Masa jednostkowa netto [g]: 494
Gramatura [g]: 935
Waga sztuki brutto [g]: 818
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62
Waga kartonu [kg]: 9.35
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 64
Długość kartonu [cm]: 63
Objętość kartonu [m³]: 0.137088

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

