


27254 KMI-2/25A

Rozłącznik izolacyjny, modułowy

5905339272546



Rozłącznik izolacyjny służy do rozłączania obwodów obciążonych prądem znamionowym.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kategoria użytkowania: AC-22A

Kolor: biały

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Norma: PN-EN 60947-3

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 82

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 25

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷45

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷50

Liczba modułów: 2

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 6

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 162

Gramatura [g]: 180

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5

Waga kartonu [kg]: 10.8

Szerokość kartonu [cm]: 24.5

Wysokość kartonu [cm]: 20

Długość kartonu [cm]: 46

Objętość kartonu [m³]: 0.02254