32559 KMB6-C13/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P

5905339325594



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Prąd znamionowy [A]: 13
Kolor: biały
Miejsce montażu: na szynę TH35
Stopień IP: 20
Norma: PN-EN 60898-1
Długość [mm]: 76
Szerokość [mm]: 17.5
Wysokość [mm]: 82
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25
Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]: max 25
Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]: max 16
Charakterystyka wyzwalania: C
Klasa ograniczeń energii: 3
Liczba modułów: 1
Prąd znamionowy zwarciowy [A]: 6000
Znamionowe napięcie izolacji Ui [V]: 500
Ilość biegunów: 1
Trwałość mechaniczna: 10000
Trwałość elektryczna: 4000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 12
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 12
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 120
Masa jednostkowa netto [g]: 90

Dokument utworzono: 15.12.2025, 16:49
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

32559 KMB6-C13/1

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 1P

Gramatura [g]: 99.5
Waga sztuki brutto [g] : 96
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 2
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg] : 11.94
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 19.5
Długość kartonu [cm]: 46
Objętość kartonu [m³] : 0.022425

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584