

32579 KMB6-B32/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

5905339325792



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 32

Miejsce montażu: na szynę TH35

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 35

Wysokość [mm]: 82

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]:
max 25

Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]:
max 16

Charakterystyka wyzwalania: B

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 2

Prąd znamionowy zwarciov [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 500

Ilość biegunów: 2

Trwałość mechaniczna: 10000

Trwałość elektryczna: 4000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 6

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 200

Gramatura [g]: 215

32579 KMB6-B32/2

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 2P

Waga sztuki brutto [g] : 102

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8.5

Waga kartonu [kg] : 12.9

Szerokość kartonu [cm] : 25

Wysokość kartonu [cm] : 19.5

Długość kartonu [cm] : 45

Objętość kartonu [m³] : 0.021938

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584