

32601 KMB6-C6/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

5905339326010



Wyłącznik z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym służy do ochrony przewodów przed przeciążeniami i zwarciami w instalacjach i urządzeniach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 400 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 6

Miejsce montażu: na szynę TH35

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN 60898-1

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 70

Wysokość [mm]: 82

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -5÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷25

Zakres przekrojów przewodów – drut (jednodrutowy) [mm²]:
max 25

Zakres przekrojów przewodów – linka (wielodrutowy) [mm²]:
max 16

Charakterystyka wyzwalania: C

Klasa ograniczeń energii: 3

Liczba modułów: 4

Prąd znamionowy zwarciov [A]: 6000

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 500

Ilość biegunów: 4

Trwałość mechaniczna: 10000

Trwałość elektryczna: 4000

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 3

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 3

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

Masa jednostkowa netto [g]: 376

Gramatura [g]: 406.67

32601 KMB6-C6/4

Wyłącznik nadmiarowo-prądowy, 4P

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 7
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Waga kartonu [kg]: 12.2001
Szerokość kartonu [cm]: 25
Wysokość kartonu [cm]: 19.5
Długość kartonu [cm]: 45
Objętość kartonu [m³]: 0.021938

INFORMACJE DODATKOWE:

- Certyfikat VDE: Numer 40051584