


32883 KRO10-2/B10/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 10kA, 2P

5905339328830



PARAMETRY PRODUKTU:

Napięcie znamionowe [V]: 230 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy [A]: 10

Prąd znamionowy różnicowy [mA]: 30

Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego: A

Kolor: biały

Miejsce montażu: na szynę TH35

Stopień IP: 20

Norma: PN-EN 61009 -1

Długość [mm]: 78

Szerokość [mm]: 36

Wysokość [mm]: 81

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -25÷40

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 10÷16

Charakterystyka wyzwalania: B

Klasa ograniczeń energii : 3

Liczba modułów: 2

Prąd znamionowy zwarciovym [A]: 10000

Znamionowe napięcie izolacji U_i [V]: 400

Ilość biegunów : 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 6

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 60

Masa jednostkowa netto [g]: 196

Gramatura [g]: 230

Waga sztuki brutto [g]: 210

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Waga kartonu [kg]: 13.8

Szerokość kartonu [cm]: 27

Wysokość kartonu [cm]: 19

Długość kartonu [cm]: 49.5

32883 KRO10-2/B10/30-A

Wyłącznik różnicowo-prądowy, z członem nadmiarowym, 10kA, 2P

| Objętość kartonu [m³]: 0.025394