Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33080 REMI LED GU10-NW

Źródło światła LED

5905339330802



Ledowe źródła światła Kanlux REMI LED przeznaczone są do opraw oświetleniowych o niewielkich rozmiarach. Ich kąt świecenia to 100º. Żarówka ta wyróżnia się małym kształtem, dlatego świetnie sprawdzi się w zgrabnych, małych lampach.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Szerokość [mm]: 35
Wysokość [mm]: 46
Głębokość [mm]: 35
Średnica [mm]: 35
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Prąd znamionowy lampy [mA] : 20
Moc znamionowa [W]: 2.2
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] : 200
Znamionowy kąt promieniowania [°] : 100
Materiał: tworzywo sztuczne
Źródło światła: PAR11
Rodzaj diody: LED SMD
Barwa światła: biała
Trzonek (Źródło światła): GU10
Znamionowa trwałość lampy [h] : 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥15000
Kształt źródła światła: spot
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Skuteczność świetlna lampy [lm/W] : 91

33080 REMI LED GU10-NW

Źródło światła LED



PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 3
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 180
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w szerokim stożku (120°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 2.2
Wysokość źródła światła [mm]: 46
Szerokość źródła światła [mm]: 35
Głębokość źródła światła [mm]: 35
Wskaźnik oddawania barw: 80
Współrzędne chromatyczności (x): 0.38
Współrzędne chromatyczności (y): 0.38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 3
Współczynnik trwałości: ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0.4
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 10
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100
Masa jednostkowa netto [g] : 18
Gramatura [g]: 36.6
Waga sztuki brutto [g] : 30
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg] : 3.66
Szerokość kartonu [cm]: 30
Wysokość kartonu [cm]: 24

33080 REMI LED GU10-NW

Źródło światła LED

Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³] : 0.03384