Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33304 L60 11W/M 12 IP00-CW

Taśma LED

5905339333049



Taśma Kanlux L60 to dwie wersje szczelności IP00 i IP65 - dla miejsc, gdzie taśma narażona jest na wilgoć. Wersja IP65, nie różni się znacznie gabarytami od wersji IP00 - ma to znaczenie przy montażu w profilach aluminiowych. Taśmy Kanlux L60 to bardzo wysoki współczynnik oddawania barw CRI 90 i aż trzy lata gwarancji. Dodatkowo wersja Kanlux L60B to rolki o długości 30 metrów - dla tych, którzy potrzebują większych ilości taśm LED.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : NMLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: jedynie w przypadku określonych ściemniaczy

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,1m
Długość [mm]: 5000
Szerokość [mm]: 8
Wysokość [mm]: 5000
Głębokość [mm]: 2
Napięcie znamionowe [V]: 12 DC
Moc znamionowa [W]: 1m = 11
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 1m = 900
Barwa światła: chłodnobiała
Znamionowa trwałość lampy [h] : 30000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Rodzaj przyłącza: wolne końce przewodów
Stopień IP: 00
Możliwość cięcia pasków LED na segmenty [cm] : 5
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

Kanlux ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

33304 L60 11W/M 12 IP00-CW

Taśma LED



PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 0,5m = 6
Klasa efektywności energetycznej : G
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 0,5m = 450
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)
Skorelowana temperatura barwowa [K] : 6000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤3
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 0,5m = 5,5
Wskaźnik oddawania barw: 90
Współrzędne chromatyczności (x): 0.315
Współrzędne chromatyczności (y): 0.340
Deklaracja równoważności mocy [W] : 0,5m = 38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 72
Współczynnik trwałości: ≥0.9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 25
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 25
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50
Masa jednostkowa netto [g] : 50
Gramatura [g] : 128.8
Waga sztuki brutto [g] : 100
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 21.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 1
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 24
Waga kartonu [kg] : 6.44
Szerokość kartonu [cm]: 34
Wysokość kartonu [cm]: 29
Długość kartonu [cm]: 51
Objętość kartonu [m³] : 0.050286

INFORMACJE DODATKOWE:

- 3 lata Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

PL

33304 L60 11W/M 12 IP00-CW

Taśma LED