



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Wysokość [mm]:** 66.5

**Średnica [mm]:** 170

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6.4

**Moc maksymalna [W]:** 2

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 270

**Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):** 270

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 10÷40

**Akumulator (typ):** LiFePO4/C

**Akumulator (parametry):** 6,4V 1,5Ah

**Tryby pracy:** awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie antypaniczne

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 3

**Test automatyczny:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 1

## Oprawa awaryjna LED

**Masa jednostkowa netto [g] :** 430

**Gramatura [g] :** 512

**Waga sztuki brutto [g] :** 496

**Długość opakowania jednostkowego [cm] :** 20

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm] :** 7

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm] :** 19

**Waga kartonu [kg] :** 0.512

**Szerokość kartonu [cm] :** 7

**Wysokość kartonu [cm] :** 19

**Długość kartonu [cm] :** 20

**Objętość kartonu [m³] :** 0.00266

### AKCESORIA

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

