


# 33814 ITECH M5 305MATW

Oprawa awaryjna LED

5902052531172



Oświetlenie awaryjne lub antypaniczne stosuje się w pomieszczeniach typu Open Space, aby przeciwdziałać panice. Pozwala na dotarcie do miejsca, w którym widać oznaczoną drogę ewakuacji jak i oznaczenie samej drogi ewakuacyjnej zależnie od przyzmy zastosowanej w oprawie.

## PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Wymienne źródło światła:** nie

**Wysokość [mm]:** 66.5

**Średnica [mm]:** 170

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc znamionowa [W]:** 6

**Moc maksymalna [W]:** 4.5

**Moc znamionowa (LED) [W]:** 4.5

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 524

**Strumień świetlny [lm] (moduł oświetlenia awaryjnego):** 524

**Barwa światła:** chłodnobiała

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 10÷40

**Akumulator (typ):** LiFePO4/C

**Akumulator (parametry):** 6.4V

**Tryby pracy:** awaryjno-sieciowy

**Zastosowanie:** oświetlenie antypaniczne

**Czas pracy awaryjnej [h]:** 3

**Test automatyczny:** tak

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Stopień IP:** 65

## PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 5000

## DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 1

Oprawa awaryjna LED

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Waga sztuki brutto [g]: 582

## AKCESORIA

33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

